

Árlegt viðhald með Trend

Trend 3% / vorhreingerning



- 1 Þrifið gólf áður en það er meðhöndlað.

- 2 Blandið Trend fyrir gólfþvottavél, 3% blanda.

300 ml. → 5 ltr.
600 ml. → 10 ltr.
900 ml. → 15 ltr.
1200 ml. → 20 ltr.



- 3 Berið Trendblöndu á gólfið með gólfþvottavélinni. Notið rauðan padsa.

Athugið að hafa slökkt á sögi og þvörubúnað uppi.



- 4 Látið Trendblöndu bíða á gólfinu í 3 mínútur



- 5 Skúrið yfir gólf með þvörubúnað niðri og kveikt á sögi.



Trend 20% / viðhald

- 1 Þrifið gólf áður en það er meðhöndlað.



- 2 Blandið Trend í þrýstibrúsa, 20% blanda.

1 ltr. → 5 ltr.
2 ltr. → 10 ltr.
3 ltr. → 15 ltr.
4 ltr. → 20 ltr.




- 3 Úðið Trend á gólfið með eins metra millibili.

1 → 1 m. → 1 → 1 m.



- 4 Pólerið gólf með high-speed vél og rauðum padsa



Athugið

Ekki skal blautskúra fyrstu 4 dagana eftir að Trend hefur verið borið á. Mælt er með ryk eða léttri rakmoppun með köldu vatni.

Ávallt skal nota kalt vatn, 20°C að hámarki.

